

### ○基本的な注意点

- セラリカコーティングを床に塗布した後、乾いた布で必ず乾拭きを行って下さい。乾拭きを行わないと、床で滑ったり、足跡が残ったりしてしまうことがありますので特にご注意下さい。塗布後、約1日間は触れないようにお気を付け下さい。
- 通常、オイル系塗料は乾きが1週間～10日程掛かってしまいます。しかしながら、弊社製品は乾きが約1日間で済みます。上品な仕上りを実現する為にも、約1日間はくれぐれも触れないようにご注意下さい。
- セラリカコーティングは良く伸びる商品です。セラリカコーティングを一度に多く取って厚く塗ってしまった場合、余計な費用が掛かり、乾燥時間が長くなりますので、少量を取り、布やスポンジに良く伸ばしながら上手にご利用下さい。

### ○仕上がりに関する注意点

- 本製品で塗布頂いた仕上がりは、ピカピカな光沢ではなく、マットで上品なツヤが得られます。木材の価値を活かす、自然に優しい塗料です。
- 本製品は滑り止め効果がありますので、床にもお使い頂けます。但し、塗布した後、滑り止め効果を発揮させる為、必ず乾拭きを行って下さい。

### ○用途別の注意点

- セラリカコーティングは汚れを落とす効果もあります。しかしながら、汚れの種類によっては汚れが伸びてしまうこともありますので、目立たない場所でどうなるかを先にお試し頂き、汚れが上手に落ちているようでしたら全体にご利用下さい。
- 窓枠の木材のように濡れやすい部分に塗布することはお勧め致しません。撥水性はありますが、窓枠やトイレ、流し台のように、雨の時や洗った時等、常に水に濡れた状態となる場所については効果を発揮致しません。
- タイルの隙間、目地には本製品を決して塗布しないで下さい。本製品が目地に染み込んで美しさが損なわれてしまいます。
- 芸術品や骨董品等、古い木系の高価な材質にご利用頂く場合、一般的に、塗る前より木材の色が濃くなる可能性があります、「昔の思い出と共にその質感が甦った。とても感激した。」等とお話される方もおります。ただ、色にはお好みがありますので、まずは目立たない箇所をご利用頂いた後、じっと眺めて見て下さい。お客様が考えていたイメージに合うようでしたら、少しずつ広範囲に塗布して頂くことをお勧め致します。

### ○廃棄方法

- セラリカコーティングはプラスチックの容器に入っておりますが、容器が小さいことから可燃物にて対応可能な場合があります。お客様がお住まいの各自治体にお問い合わせ頂き、各自治体の処理方法に従って破棄して下さい。塗布頂きました布やスポンジは、念のため水に浸してから一般ごみとして捨てていただくようお願い致します。